

MODEL			CDX9HP24X	CDX12HP24X	CDX18HP24X
ΨΥΞΗ / COOLING	Ονομαστική χωρητικότητα / Nominal capacity (min-max)	Btu/h	9000 (3500 - 11000)	12000 (4700 - 14700)	18000 (6700 - 20180)
	Ονομαστική χωρητικότητα /Nominal capacity (min-max)	kW	2,64 (1030 - 3230)	3,52 (1380 - 4300)	5,28 (1964 - 5918)
	Απορροφούμενη ηλεκτρική ενέργεια / Absorbed electrical power (min-max)	W	628 (90 - 1140)	1034 (130 - 1650)	1550 (560 - 2050)
	EER		4,20	3,40	3,40
	Pdesignc	kW	2,60	3,50	5,30
	SEER	W/W	8,80	8,50	7,50
	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης / Energy efficiency class		A+++	A+++	A++
ΘΕΡΜΑΝΣΗ / HEATING	Ονομαστική χωρητικότητα /Nominal capacity (min-max)	Btu/h	10000 (2800 -11500)	13000 (3640 - 14950)	19000 (4400 - 20030)
	Ονομαστική χωρητικότητα /Nominal capacity (min-max)	kW	2,93 (820 - 3370)	3,81 (1070 - 4380)	5,57 (1290 - 5834)
	Απορροφούμενη ηλεκτρική ενέργεια /Absorbed electrical power (min-max)	W	666 (110 - 1080)	1027 (160 - 1560)	1500 (780 - 2000)
	COP		4,40	3,71	3,71
	Pdesignh (Average)	kW	2,40	2,50	4,20
	SCOP (Average)	W/W	4,60	4,60	4,00
	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης /Energy efficiency class (Average)		A++	A++	A+
	Pdesignh (Warmer)	kW	2,7	2,9	4,6
	SCOP (Warmer)	W/W	5,5	5,5	5,1
	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης /Energy efficiency class (Warmer)		A+++	A+++	A+++
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / INDOOR UNIT			CDX19HP24X	CDX12HP24X	CDX18HP24X
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος / Power Supply		V-Ph-Hz	220-240, 1 , 50	220-240, 1 , 50	220-240, 1 , 50
Ροή αέρα / Air flow (Hi/Mi/Lo)		m3/h	480/365/305	531/414/327	800/710/540
Επίπεδο πίεσης θορύβου / Sound pressure level (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	36.5/29/24/20	39/33/25/21	43.5/39/32/22
Επίπεδο ισχύος θορύβου / Sound power level (Hi)		dB(A)	53,0	53,0	56,5
Διαστάσεις / Dimensions (LxWxH)		mm	805x193x302	805x193x302	964x222x325
Διαστάσεις με τη συσκευασία / Dimensions with packaging (LxWxH)		mm	875x375x290	875x375x290	1045x405x310
Καθαρό/μικτό βάρος / Net/Gross Weight		kg	8,7/11,4	8,7/11,4	11,3/14,3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / OUTDOOR UNIT			CDXO9HP24X	CDXO12HP24X	CDXO18HP24X
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος / Power Supply		V-Ph-Hz	220-240, 1 , 50	220-240, 1 , 50	220-240, 1 , 50
Max. power consumption		W	2200	2200	2500
Επίπεδο πίεσης θορύβου / Sound pressure level		dB(A)	54,5	55,0	56,0
Επίπεδο ισχύος θορύβου / Sound power level		dB(A)	59,0	61,0	64,0
Διαστάσεις / Dimensions (LxWxH)		mm	765x303x555	765x303x555	805x330x554
Διαστάσεις με τη συσκευασία / Dimensions with packaging (LxWxH)		mm	887x337x610	887x337x610	915x370x615
Καθαρό/μικτό βάρος / Net/Gross Weight		kg	26,7/29,1	26,7/29,1	33,5/36,1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ / REFRIGERANT DATA					
Ψυκτικό / Refrigerant	Τύπος / Type		R32	R32	R32
	GWP		675	675	675
	Φόρτωση ψυκτικού / Refrigerant charge	kg	0,62	0,62	1,10
Ψυκτικός σωλήνας / Refrigerant Pipe	Υγρό Αέριο / Liquid Gas	mm (inch)	Φ6,35(1/4") Φ9,52(3/8")	Φ6,35(1/4") Φ9,52(3/8")	Φ6,35(1/4") Φ12,7(1/2")
	Μέγιστο ύψος γραμμής ψύξης / Max refrigeration line length	m	25	25	30
	Μέγιστη υψομετρική διαφορά / Max altitude difference	m	10	10	20
	Προ-φόρτωση ψυκτικού / Refrigerant pre-charge	m	5	5	5
	Πρόσθετο FGAS / Additional FGAS	g/m	12	12	12
Θερμοκρασία λειτουργίας / Operating temperature	Εσωτερικά (ψύξη/θέρμανση) / Internal (cooling / heating)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30
	Εξωτερικά (ψύξη/θέρμανση) / External (cooling / heating)	°C	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30