

			MWWX400Z
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος / Power Supply		V/Ph/Hz	220-240/1/50
ΨΥΞΗ / COOLING ⁴	Χωρητικότητα / Capacity (H/M/L)	kW	1.20/0.81/0.70
	Ου/ική εισαγωγή / Rated input (H/M/L)	W	11/6/4
ΘΕΡΜΑΝΣΗ / HEATING ³	Capacity (H/M/L)	kW	1.68/1.14/0.96
	Rated input (H/M/L)	W	11/6/4
Ροή αέρα / Air flow (H/M/L)		m ³ /h	315/230/155
Μοτέρ ανεμιστήρα / Motor fan type			DC Motor
Τύπος ανεμιστήρα / Fan type			Tangential
Επίπεδο πίεσης θορύβου / Sound pressure level (H/M/L)		dB(A)	37.1/28.0/23.0
Καθαρές διαστάσεις / Net dimensions (WxHxD)		mm	873x383x120
Καθαρό βάρος / Net weight		kg	16
Μέσα / έξω σύνδεση σωλήνα / In/Out water pipe connection		inch	G1/2

			MWWX600Z
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος / Power Supply		V/Ph/Hz	220-240/1/50
ΨΥΞΗ / COOLING ⁴	Χωρητικότητα / Capacity (H/M/L)	kW	1,70/1,20/0,90
	Ου/ική εισαγωγή / Rated input (H/M/L)	W	14/7/5
ΘΕΡΜΑΝΣΗ / HEATING ³	Capacity (H/M/L)	kW	2.45/1.90/1.53
	Rated input (H/M/L)	W	14/7/5
Ροή αέρα / Air flow (H/M/L)		m ³ /h	450/350/240
Μοτέρ ανεμιστήρα / Motor fan type			DC Motor
Τύπος ανεμιστήρα / Fan type			Tangential
Επίπεδο πίεσης θορύβου / Sound pressure level (H/M/L)		dB(A)	38.3/29.8/23.4
Καθαρές διαστάσεις / Net dimensions (WxHxD)		mm	1065x383x120
Καθαρό βάρος / Net weight		kg	17
Μέσα / έξω σύνδεση σωλήνα / In/Out water pipe connection		inch	G1/2

			MWWX800Z
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος / Power Supply		V/Ph/Hz	220-240/1/50
ΨΥΞΗ / COOLING ⁴	Χωρητικότητα / Capacity (H/M/L)	kW	2.45/1.60/1.18
	Ου/ική εισαγωγή / Rated input (H/M/L)	W	17/10/8
ΘΕΡΜΑΝΣΗ / HEATING ³	Capacity (H/M/L)	kW	3.30/2.20/1.70
	Rated input (H/M/L)	W	17/10/8
Ροή αέρα / Air flow (H/M/L)		m ³ /h	540/450/310
Μοτέρ ανεμιστήρα / Motor fan type			DC Motor
Τύπος ανεμιστήρα / Fan type			Tangential
Επίπεδο πίεσης θορύβου / Sound pressure level (H/M/L)		dB(A)	39.1/32.2/25.0
Καθαρές διαστάσεις / Net dimensions (WxHxD)		mm	1257x383x120
Καθαρό βάρος / Net weight		kg	20
Μέσα / έξω σύνδεση σωλήνα / In/Out water pipe connection		inch	G1/2