

		MHP9RP24MI	
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος / Power Supply		V/Ph/Hz	220-240/1/50
ΘΕΡΜΑΝΣΗ / HEATING ²	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ / CAPACITY	kW	10.00
	Ονομαστική εισαγωγή / Rated input	kW	2.12
	COP		4.70
ΘΕΡΜΑΝΣΗ / HEATING ³	Χωρητικότητα / Capacity	kW	9.40
	Ονομαστική εισαγωγή / Rated input	kW	3.03
	COP		3.10
ΨΥΞΗ / COOLING ⁴	Χωρητικότητα /Capacity	kW	10.00
	Ονομαστική εισαγωγή / Rated input	kW	2.32
	EER		4.30
ΨΥΞΗ / COOLING ⁵	Χωρητικότητα /Capacity	kW	9.00
	Ονομαστική εισαγωγή / Rated input	kW	3.10
	EER		2.90
Ενεργειακή κλάση εποχικής θέρμανσης χώρου / Seasonal space heating energy efficiency class ⁶	LWT at 35 °C		A+++
	LWT at 55 °C		A++
SCOP6	LWT at 35 °C		5.12
	LWT at 55 °C		3.71
SEER6	LWT at 7 °C		5.08
	LWT at 18 °C		8.31
Επίπεδο ισχύος θορύβου / Sound power level ⁷		dB(A)	65
Εξωτερικός ανεμιστήρας / Outdoor fan	Ροή αέρα / Air flow	m³/h	4500
Διαστάσεις καθαρές (WxHxD) / Net dimensions (WxHxD)		mm	1040X865×410
Διαστάσεις συσκευασίας (WxHxD) / Packed dimensions (WxHxD)		mm	1190X970×560
Καθαρό/μεικτό βάρος / Net/gross weight		kg	87/103
Συνδέσεις σωληνώσεων νερού / Water piping connections		inch	G1"BSP
Βαλβίδα ασφαλείας πίεσης / Safety valve set pressure		MPa	0.3
Συνολικός όγκος νερού / Total water volume		L	5
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας / Operating temperature range	Ψύξη / Cooling	°C	-5~43
	Θέρμανση / Heating	°C	-25~35
	DHW	°C	-25~43
Εύρος LWT / LWT range	Ψύξη / Cooling	°C	5~30
	Θέρμανση / Heating	°C	12~65
	DHW	°C	10~60
Ψυκτικό / Refrigerant	Τύπος / Type		R32 (675)
	Όγκος φόρτωσης /Charged volume	kg	1.25
Βαλβίδα εκτόνωσης / Expansion valve			ELECTRONIC
Εφεδρική ηλεκτρική θερμάστρα Backup electric heater	Προαιρετικά / Optional	kW	3.00